ШРМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА 600, 1200, 2400 ПАР, ШРММ

- КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP54
- ЦВЕТ: серый (RAL7047)
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: высококачественная оцинкованная сталь толщиной 2 мм, покрытая полимерной краской
- МАТЕРИАЛ ЦОКОЛЯ: термопластическая масса типа PC армированная стекловолокном
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1570x820x370
- АРТИКУЛ: KSC 03-055 ШРМ 600
  KSC 03-070 ШРМ 1200
  KSC 03-075 ШРМ 2400
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -50°С до +60°С

Распределительный уличный телефонный шкаф применяется для перехода с магистральных на распределительные кабели телефонных сетей. Обеспечивает промежуточную коммутацию цепей с возможностью проведения электрических измерений.

Шкаф представляет собой оконечное распределительное устройство максимальной емкостью до 2400 пар жил. Особенностью конструкции шкафа является прочный металлический каркасс, устанавленный на пластиковом цокольном постаменте, в котором возможно размещение разветвительных и газонепроницаемых муфт. Съемная крышка цоколя имеет внутренние запоры.

Дверь шкафа оснащена утопленной поворотной ручкой с замком (в комплекте 2 ключа), дверным фиксатором и шпингалетным запором, который прочно фиксирует ее по трем направлениям. В шкафу предусмотрены ваннообразные зажимы для фиксации вводимых кабелей и болт заземления.

Шкаф оснащается:
Монтажным каркасом для крепления монтажных хомутов, монтажными хомутами, 10-парными плинтами с врезным контактом, маркировочными рамками, 2-х и 4-х полюсными тест-шнурами, размыкателями и универсальным сенсорным инструментом.