РСМК **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТОЙКА**

ПОЛИМЕРНАЯ, ДЛЯ МАЛОКАНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (KSC 03-085)

- Класс защиты: IP54
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: серый
- Климатические условия применения: от -50°С до +60°С
- Габаритные размеры: 260 x 370 x 1600 мм
- Вес: 11,6 кг

Пластиковая стойка **РСМК** используется для построения сети малоканальной канализации в котеджных поселках и частном секторе. **РСМК** является оконечным распределительным устройством при переходе с распределительного кабеля на малопарный кабель.

Стойка **РСМК** состоит из двух секций. Верхняя съемная секция служит для установки монтажного хомута с 10-ти парными плинтами с врезными контактами (максимум 15 плинтов) или до 30-ти однопарных гелезаполненных модулей. Съемная конструкция верхней секции обеспечивает полный доступ к коммутационному полю, что существенно облегчает процесс монтажа и обслуживания стойки. Нижняя секция оборудована фиксаторами вводимых пластиковых труб и муфт типа **SSK**, **SSK-M**, **МКМ** и др.

Переход кабеля между секциями осуществляется через герметичные кабельные вводы. Стойка устанавливается на подготовленном бетонном основании при помощи анкеров, которые находятся внутри основания стойки, тем самым обеспечивая высокую коррозийную устойчивость элементов крепления.

При монтаже данной стойки отсутствует необходимость в шкафном колодце или кессоне, так как стойка оборудована секцией для размещения муфт, при этом муфты расположены выше поверхности земли и исключается их затопление водой.

Пластиковый корпус стойки обеспечивает её полную электробезопасность.