

ККТ-2

КОЛОДЕЦ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ (KSC 03-092)

НОВИНКА



МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
СВЯЗИ



Колодцы **ККТ-2** используются для создания систем кабельной канализации в процессе строительства линий связи. Эти колодцы могут использоваться в качестве смотровых устройств и размещения пассивного оборудования.

В комплект колодца **ККТ-2** входит пластмассовая крышка с резиновой прокладкой, обеспечивающая полную герметизацию колодца. Колодец **ККТ-2** может комплектоваться специальным вспомогательным ключом для плотного закрытия крышки.

Для придания колодцу повышенной прочности он может оснащаться внутренним металлическим сборно-разборным каркасом с кронштейнами, к которым могут крепиться кабельные консоли, стойки и другие конструктивные элементы для размещения пассивного телекоммуникационного оборудования.

Ввод кабеля в колодец производится с четырех сторон через специальные площадки. Герметизация мест ввода полиэтиленовых труб в колодец осуществляется при помощи адаптеров герметичного ввода.

Размер площадок и ассортимент адаптеров герметичного ввода позволяет производить монтаж труб разных диаметров.

Количество монтажных площадок : 24

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ,
КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
KSC 03-092	1360	1360	1670	черный