МКМ-3 **МУФТА КАБЕЛЬНАЯ**

МАЛОПАРНАЯ, **ГЕЛЕЗАПОЛНЕННАЯ** НА 1, 2, 3, 4, 5 ПАР ЖИЛ

Комплект муфты МКМ3 применяется при монтаже и ремонте малопарных кабелей телекоммуникационных сетей типа ТП емкостью до 5 пар жил. Муфты МКМ3 предназначены для монтажа на стенах зданий, в грунте, на столбах и любых смотровых устройствах.

Корпус муфты МКМ3 оснащен механическим замковым механизмом и заполнен нетекучим гидрофобным заполнителем. Конструкция корпуса муфты позволяет осуществлять ремонт и многократный доступ без разрыва действующих цепей связи. При закрытии корпуса заполнитель обеих полумуфт адгезирует (склеивается) между собой, надёжно защищая сросток жил кабеля от попадания влаги.

Ввод кабеля осуществляется через хомуты с винтовым зажимом. Муфта имеет по два кабельных ввода с каждой стороны. Это позволяет использовать ее как в качестве прямой так и разветвительной. При этом неиспользуемые вводы надежно изолируются от сростка при помощи пластикового барьера, заполненого нетекучим гидрофобным заполнителем.

При повторном монтаже или ремонте кабеля не требуются дополнительные материалы для герметизации сростка жил.

Конструктивные нововведения позволяют ускорить и упростить процесс монтажа и повторного доступа к сростку жил.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и быстрый монтаж.
- Полное заполнение корпуса гидрофобом.
- Универсальность применения - прямая / разветвительная.
- Многократное использование корпуса.
- Надежный замковый механизм корпуса.
- Температура монтажа: от -10°С до +45°С.
- Эксплуатация: от -60°С до + 70°С.
- Яркая упаковка с четкой идентификацией комплекта муфты и способствующая сохранности содержимого комплекта при транспортировке и хранении.

ТИПЫ КОМПЛЕКТОВ МУФТ:

KSC 20-851 MKM-3 1x2
KSC 20-852 MKM-3 2x2
KSC 20-853 MKM-3 3x2
KSC 20-854 MKM-3 4x2
KSC 20-855 MKM-3 5x2