

# КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

■ ВЫСОТА - 70 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

**KSC 11-309A**

КОЛИЧЕСТВО  
**12**  
ВВОДОВ

ВЫСОТА  
**H=70**



НАДЕЖНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



УДОБНЫЙ  
МОНТАЖ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
**IP55**



ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ




КОРОБКА С  
ЭЛАСТИЧНЫМИ ВВОДАМИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
190	240	70

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

**KSC 11-309**



- Коробки выпускаются двух модификаций, с эластичными кабельными вводами под различный диаметр провода и с размеченными заглушенными вводами для использования с герметичными винтовыми уплотнителями.
- Коробка пылевлагозащитенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелями.
- Крепление крышки к корпусу производится прочными поворотными винтами что обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и пыли.

